



SUODATINPALLOJEN ASENNUS

hiekkasuodattimeen, ensimmäinen täyttökerta ennen altaan täyttöä.

1.

Avaa hiekkasuodattimen säiliön kansi kuusiokolo-avaimella.

Ota ruuvi ja muoviklemmari kokonaan irti. Nosta säiliön kansiosa sivuun säiliön päältä.



2.

Nosta hiekkasuodattimen säiliö esille kotelosta suodatinpallojen täyttöä varten.

700g paketista laitetaan 4/5 osaa suodatinpalloja 20kg säiliöön.



3.

Asettele suodatinpalloet säiliöön. Älä laita palloja keskellä olevan putken sisään, se tukkii veden kulun.

Aseta säiliö takaisin kotelon sisään paikalleen ja aseta kansiosa säiliön päälle.



4.

Aseta klemmari kansiosan ja säiliöosan yhtymäkohtaan.

Tarkasta, että klemmari on suorassa myös säiliön takapuolella, kierrä ruuvi paikalleen ja kiristä se kuusiokoloavaimella.



5.

Kiristettäessä klemmarin keskelle jää noin 2 cm:n väli. Jos kansiosan ja säiliön liitoskohdasta tihkuu vettä käytettäessä niin klemmari on mahdollisesti liian löyhällä tai kansiosa ei ole asettunut paikoilleen.



Huom!

Jos käytät suodatinpallojen sijaan hiekkaa, niin käytä säiliötä täyttäessä suojakantta, joka asetetaan säiliön sisällä olevan putken päälle, ettei hiekka kaadettaessa tuki putkea.

